



PRW12-135 (12В 135Ач)

Спецификации

Номинальное напряжение		12 В
Емкость		135 Ач
Размеры	Длина	345 мм
	Ширина	172 мм
	Высота	273 мм
	Общая высота	278 мм
Вес		41.7 кг

Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25 ⁰ С)	3.6 мΩ
Макс. ток разряда	1350А (5с)	
Саморазряд	≤2% за месяц при 25 ⁰ С	
Диапазон температур	Разряд: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Заряд: -10 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Хранение: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
Макс. ток заряда	40.5 А	
Зарядное напряжение при 25 ⁰ С	Цикл.	14.4 – 15.0 В/шт.
	Буфер.	13.5 – 13.8 В/шт.
Выводы	Болт М6	

Характеристики разряда постоянным током (А, 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	282.2	185.0	98.25	72.0	57.7	42.5	25.5	15.5	8.0
1.70	254.4	168.5	87.70	64.7	53.4	39.0	23.5	14.3	7.7
1.80	230.5	151.5	79.33	57.7	49.5	35.9	21.1	13.5	7.4

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	490.0	316.7	188.0	133.0	106.6	80.5	54.0	31.2	16.5
1.70	451.5	296.1	176.9	125.5	101.0	76.5	51.5	30.0	16.0
1.80	416.2	276.0	166.5	118.0	95.0	72.5	48.5	28.5	15.5



Балтийская
Энергетическая
Компания

ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7(812)448-48-81
факс: +7(812)448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com