



PRW12-65 (12В 65Ач)

Спецификации

Номинальное напряжение		12 В
Емкость		65 Ач
Размеры	Длина	350 мм
	Ширина	167 мм
	Высота	179 мм
	Общая высота	179 мм
Вес		22 кг

Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25 ⁰ С)	4.7 мΩ
Макс. ток разряда	780А (5с)	
Саморазряд	≤2% за месяц при 25 ⁰ С	
Диапазон температур	Разряд: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Заряд: -10 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Хранение: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
Макс. ток заряда	19.5 А	
Зарядное напряжение при 25 ⁰ С	Цикл.	14.4 – 15.0 В/шт.
	Буфер.	13.5 – 13.8 В/шт.
Выводы	Болт М6	

Характеристики разряда постоянным током (А, 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	137.5	89.5	47.09	29.5	26.0	19.3	11.8	6.80	3.78
1.70	122.5	80.0	42.30	26.5	23.5	17.6	11.3	6.66	3.63
1.80	109.0	71.5	39.11	24.5	21.3	16.1	10.8	6.50	3.50

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	236.4	154.9	87.6	59.5	48.4	35.9	24.2	14.2	7.5
1.70	225.0	144.7	82.1	56.4	46.0	33.7	22.2	13.6	7.3
1.80	215.0	137.0	77.4	53.0	43.5	31.7	20.8	12.5	7.0



Балтийская
Энергетическая
Компания

ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7(812)448-48-81
факс: +7(812)448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com