



PRW12-86 (12В 86Ач)

Спецификации

Номинальное напряжение		12 В
Емкость		86 Ач
Размеры	Длина	350 мм
	Ширина	167 мм
	Высота	179 мм
	Общая высота	179 мм
Вес		24.6 кг

Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25°C)	4.4 мΩ
Макс. ток разряда	1030А (5с)	
Саморазряд	≤2% за месяц при 25°C	
Диапазон температур	Разряд: -15°C ... +45°C	
	Заряд: -10°C ... +45°C	
	Хранение: -15°C ... +45°C	
Макс. ток заряда	25.8 А	
Зарядное напряжение при 25°C	Цикл.	14.4 – 15.0 В/шт.
	Буфер.	13.5 – 13.8 В/шт.
Выводы	Болт М6	

Характеристики разряда постоянным током (А, 25°C)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	168.5	105.5	62.90	45.0	35.0	25.14	16.5	9.31	4.8
1.70	150.5	94.5	57.50	41.0	31.7	23.00	15.0	8.95	4.6
1.80	136.5	85.0	52.01	37.0	28.7	21.30	13.9	8.60	4.5

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25°C)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	292.7	184.2	115.9	85.0	62.0	47.0	32.0	19.5	9.17
1.70	269.7	170.5	108.6	80.0	58.9	45.0	30.5	18.5	8.80
1.80	248.5	159.5	102.0	75.0	56.0	43.0	28.9	17.7	8.64



ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7(812)448-48-81
факс: +7(812)448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com